



Kiesel ...colle au bâtiment®

Primaire universel Okatmos UG 30

Propriété et domaines d'utilisation

- hygiénisant
- écologique
- sans solvant
- très bon pouvoir d'adhérence

Primaire mono-composant sans solvant à vocation hygiénisante et écologique pour la préparation de supports lisses, poreux et non-poreux tels que, restes de colle, chape d'asphalte coulée et mal sablée, terrazzo, anciens revêtements céramique, CTBH-X, chape ciment avant la pose de ragréage ou collée ...

Okatmos UG 30 n'est pas approprié pour les colles à bade de sulfates résiduels et pour la pose sue chapes à base de magnésie ou de xylolite.

Contribution importante à l'hygiène des locaux notamment en réhabilitation, grâce à l'absence de solvant, l'absence d'émission et d'odeur, et la protection du support contre la formation de micro-champignons (micro-spores).

Approprié pour la pose sur sols chauffants.

Conseils de mise en œuvre Support

Il doit être sain, sec et propre. Les restes de colle inadhérente doivent être enlevés mécaniquement et aspirés. Les restes suffisamment fermes peuvent subsister. Avant un ragréage, éliminer en totalité les restes de colle bitumeuse.

Mise en œuvre

Appliquer le primaire universel **Okatmos UG 30**, à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'une raclette en caoutchouc. Lors d'une application sur des supports poreux, il convient de diluer **Okatmos UG 30** dans une proportion 1 :1 juste avant l'application.

Après un temps de séchage qui dépend de la température ambiante et du type de support (de ½ heure à 5 heures, jusqu'à 24 heures pour les supports bois et chapes anhydrites), on peut procéder au ragréage avec **Servoplan** ou au collage avec des mortiers-colles **Servofix** ou **Servoflex**.

Caractéristiques techniques

Coloris	bleu
Séchage	0,5 à 5 heures 24 heures sur bois ou chapes anhydrites
Sols chauffants	approprié
Hygiénisant et écologique	: oui

Consommation

environ 150 g / m²

Nettoyage

Nettoyer à l'eau peu de temps après l'usage.

Conditionnement

Bidon de 10 kg, 5 kg
Bouteille plastique de 1 kg (carton de 12)

Stockage

A l'abri du gel, 12 mois

Palettisation

60 x 10 kg
96 x 5 kg

Remarque

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité pour le résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

lm / Situation 20.09.99